

## RETROPROJECTION

### Application:

Utilisation en rétroprojection et effets lumineux.

<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>		
Matière :	PVC	
Epaisseur :	0,30 mm	
Poids env. :	430 à 450g/m <sup>2</sup>	
Résistance à la déchirure :	bonne	
Rendu réel des couleurs :	Suivant coloris	
<b>Coloris :</b>	<b>Largeur</b>	<b>Classement au feu</b>
<b>N°1 - Crème</b>	<b>2,40m</b>	<b>M1</b>
<b>N°2 - Azur</b>	<b>2,40 m</b>	<b>M2</b>
<b>N°3 - Blanc</b>	<b>2 m</b>	<b>M1</b>
<b>N° 4 - Gris</b>	<b>2,40m</b>	<b>M1</b>
<b>N°5 - Bleu Nuit</b>	<b>1,40m</b>	<b>M2</b>
<b>N°6 - Naturel</b>	<b>1,40m</b>	<b>M2</b>
<b>N°7 - Cristal</b>	<b>1,40m</b>	<b>M2</b>
<b>N°8 - Cristal dépoli</b>	<b>2,20m</b>	<b>M2</b>
<b>N° 9 - Gris Light</b>	<b>2,40m</b>	<b>M2</b>

### Performances :

Voir courbes de luminosité.

### Généralités

Toutes surfaces, toutes formes possibles. Soudures très peu visibles en projection.

Feuilles de PVC verticales soudées par procédé Haute Fréquence

Oeillets espacés de 20 cm sur bande renforcée de 5cm.

Ourllets côtés : 4 cm

Fourreaux à la demande.

Sur petits écrans possibilité bande velcro ou pressions.

### Montage:

Ecrans tendus sur cadre ou cyclo avec lestage. Enroulables ou polichinelles, nous consulter.

**Emballage :** Conditionné plié dans un carton. Possibilité de rouler sur demande.

### Transport et Stockage :

Eviter de stocker les écrans pliés pendant une période supérieure à 1 mois.

La température ambiante doit être comprise entre 5 et 30° lors du transport et du stockage.

Risque de cassures à basses températures.

Ne jamais plier et stocker une toile humide : risque de développement de moisissures.

### Consignes d'installation :

Réaliser l'installation des écrans dans une salle à température ambiante minimale de 20°.

Si la toile a été transportée ou stockée à basse température, la laisser plusieurs heures dans la salles afin que sa température remonte à 20° minimum avant de la déplier ou de la dérouler.

Les traces de plis vont s'effacer après quelques heures, il peut être nécessaire de retendre la toile pour effacer définitivement les plis quand l'installation a été réalisée à une température trop basse.

### Entretien et Nettoyage :

Les toiles d'écran sont très sensibles à la poussière et aux salissures. Il est donc important d'éviter toutes salissures pendant les opérations d'installation, de désinstallation ou lors des travaux réalisés à proximité des écrans.

Les salissures importantes peuvent être éliminées ou réduites avec un chiffon propre et sec ou le cas échéant par un nettoyage local avec une eau légèrement savonneuse.

Faire des essais dans les parties non visibles.