

BLANC MAT

Type de projection :

Projection de face.

Ecrans tendus, enroulables, polichinelle, cyclo.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière :	PVC
Couleur :	blanc
Poids env. :	450 g/m ²
Epaisseur :	0,30 mm
Lèze/longueur des pièces env.:	1,38m /80 ml
Lèze/longueur des pièces perforées env.:	1,35m /80 ml
Résistance à la déchirure :	bonne
Classement au feu :	M1
Rendu réel des couleurs :	Excellent
Opaque :	non

Performances :

La face de projection est traitée de manière à obtenir les meilleures performances tant en projection de cinéma qu'en projection digitale.

Voir courbes de reflexion et de son.

Généralités

Toutes surfaces, toutes formes possibles. Soudures très peu visibles en projection.

Feuilles de PVC verticales soudées par procédé Haute Fréquence

Oeillets espacés de 20 cm sur bande renforcée de 5cm.

Ourllets côtés : 4 cm

Fourreaux à la demande.

Sur petits écrans possibilité bande velcro ou pressions.

Perforations pour le cinéma : diam 1 mm

Micro perforations : diam 0,5 mm

Consignes d'installation :

Réaliser l'installation des écrans dans une salle à température ambiante minimale de 20°.

Si la toile a été transportée ou stockée à basse température, la laisser plusieurs heures dans la salles afin que sa température remonte à 20° minimum avant de la déplier ou de la dérouler.

Les traces de plis vont s'effacer après quelques heures,il peut être nécessaire de retendre la toile pour effacer définitivement les plis quand l'installation a été réalisée à une température trop basse.

Emballage : Conditionné plié dans un carton. Possibilité de rouler sur demande.

Transport et Stockage :

Eviter de stocker les écrans pliés pendant une période supérieure à 1 mois.

La température ambiante doit être comprise entre 5 et 30° lors du transport et du stockage.

Risque de cassures à basses températures.

Entretien et Nettoyage :

Les toiles d'écran sont très sensibles à la poussière et aux salissures. Il est donc important d'éviter toutes salissures pendant les opérations d'installation lors des travaux réalisés à proximité des écrans

(Intervention sur les haut-parleurs, opérations de nettoyage).

Les salissures importantes peuvent être éliminées ou réduites avec un chiffon propre et sec ou le cas échéant par un nettoyage local avec une eau légèrement savonneuse.